

- Description
- Caractéristiques
- Détails du produit
- Schéma connexions au système

HAC-HUM3101BP / HAC-HUM3101BN



Caractéristiques

- 1/3" 1Megapixel CMOS
- 25/30fps@720P
- High speed, long distance real-time transmission
- HD and SD switchable
- OSD Menu, control over coaxial cable, Audio
- WDR(120dB), Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3DNR
- 3.6mm fixed lens
- DC12V

Détails Produits :
HAC-HUM3101BP / HAC-HUM3101BN
 Caméra 1Megapixel 720P WDR HDCVI sténopé

MODELE	HAC-HUM3101BP	HAC-HUM3101BN
Caméra		
Capteur d'images	1/3 " CMOS 1Megapixel	
Pixels effectifs	1280 (H) x 720 (V)	
Obturbateur électronique	1 / 50s ~ 1 / 100,000s	1/60 ~ 1 / 100,000s
Frame Rate Vidéo	25 / 30fps @ 720P	
Synchronisation	Interne	
Mini. éclairage	0.05Lux / F2.8	
Sortie video	Sortie BNC HDCVI vidéo haute définition / sortie CVBS définition standard vidéo 1 canal (peut changer)	
Fonctions		
Jour / Nuit	Auto (électronique) / Couleur / Noir / Blanc	
Compensation contre-jour	WDR (120dB)	
Réduction du bruit	2D / 3D	
Menu OSD	Menu	
Lentille		
Distance focale	3.6mm	
Angle de vue	H: 79.7°	
Type de montage	M12	
Environnement		
Alimentation	DC12V ± 10%	
Consommation d'énergie	Max. 2.5W	
Conditions atmosphériques	-30 ° C à + 60 ° C / Moins de 95% HR (sans condensation)	
Distance de transmission	Sur 800m via 75-3 câble coaxial	
Dimensions	30mm × 30mm × 21.7mm	
Poids	0,06 kg	
Matériel	Métal	
Autres	1 canal audio	

Schéma système de connexion

