

- Description
- Caractéristiques
- Détails du produit
- Schéma connexions au système

IPC – A15



Caractéristiques

- 1/3 "CMOS 1.3MP
- H.264 et MJPEG dual-stream encodage
- 30fps@1.3MP (1280 × 960)
- 0 ~ 355 ° gamme Pan, 90 ° Plage d'inclinaison, 25 presets
- 10m de distance IR
- Easy4 IP regroupement support
- Supporte Wi-Fi
- Micro carte SD, jusqu'à 128Go
- Micro intégré et haut – parleur
- DC5V2A

Détails Produit : IPC-A15

Caméra 1.3MP HD Une série Wi-Fi PT

CAMERA

Capteur d'image	1/3 "CMOS 1.3Megapixel
Pixels effectifs	1280 (H) x 960 (V)
Système de balayage	Progressif
Vitesse d'obturation électronique	Auto / Manuel, 1/3 (4) s ~ 1 / 30000s
Min. éclairage	0.01Lux / F2.0 (couleur), 0Lux / F2.0 (IR)
Ratio S/N	Plus de 50dB
Sortie video	N / A

FONCTIONS

Max. LED Longueur	10m
Jour / Nuit	Auto (ICR) / Couleur / Noir / Blanc
Compensation de contre-jour	BLC / HLC / DWDR
Balance des blancs	Automatique / Manuel
Prendre le contrôle	Automatique / Manuel
Réduction du bruit	3D

LENTILLE

Distance focale	3.6mm
Max ouverture	F 2.0
Contrôle focus	Manuel
Angle de vue	H : 72 °
Type de lentille	Lentille fixe
Type de montage	Types de conseil

PT

Pan / inclinaison	Pan: 0 ° ~ 355 ° ; Tilt: 0 ° ~ 90 °
Vitesse pré-réglée	100 ° / s
Pré-réglage	25
Tour	8

VIDEO

Compression	H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG	
Resolution	1.3MP / 720P / VGA / QVGA	
Frame Rate	Flux principal	1.3MP/720P(1~30fps)
	Flux secondaire	VGA / QVGA (1 ~ 30fps)
Débit binaire	H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps	

AUDIO

Compression	G.711a; G.711Mu; AAC
Interface	Micro intégré et haut-parleur

RESEAU

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Wi-Fi	Wi-Fi (IEEE802.11b / g / n) 50m (champ libre)
Protocole	IPv4 / IPv6, HTTP, TCP / IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, FTP, QoS,
Compatibilité	ONVIF, CGI
Accès max. utilisateurs	10 utilisateurs
Smartphone	iPhone, iPad, Android, Windows Phone

INTERFACE AUXILIAIRE

Logement de mémoire	Micro SD, jusqu'à 128 Go
RS485	N / A
Alarme	N / A
Portée du capteur PIR	N / A

ENVIRONNEMENT

Alimentation	5V2A DC
Consommation d'énergie	<8.2W
Conditions atmosphériques	-10 ° C à + 45 ° C, moins de 95% d'humidité relative
Indice de protection	N / A
Anti-vandalisme	N / A
Dimensions	94mm x 94mm x 94mm
Poids	0,22 kg (0,58 kg avec le colis)

DIMENSIONS

