

# DH-IPC-HDBW8232E-Z-SL

## 2MP Starlight Anti-Corrosion Caméra Dôme réseau IR



- 1 / 1.9 "2Megapixel balayage progressif CMOS
- Triple codage flux H.265 & H.264
- 50 / 60fps @ 1080P (1920 × 1080)
- WDR (120dB), Jour / Nuit (ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- Surveillance réseau multiple: visionneuse Web, CMS (DSS / PSS) & DMSS
- 4.1mm ~ 16.4mm lentille motorisée
- Max. LED IR Longueur 50m
- Mémoire Micro SD, IP67, IK10, POE
- Boîtier en acier inoxydable 316L



### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

#### Caméra

Capteur d'image	1 / 1.9" CMOS à balayage progressif 2megapixel
Pixels effectifs	1920 (H) x1080 (V)
RAM / ROM	1024MB / 128Mo
Système de balayage	Progressif
Min. éclairage	0.002Lux / F1.53 (couleur), 0Lux / F1.53 (IR)
S / N Ratio	Plus de 50dB
Distance IR	Distance jusqu'à 50 m (164 pieds)
IR Contrôle Actif / Non actif	Auto / Manuel
IR Leds	3

#### Lentille

Type de lentille	Motorisé / Auto Iris (HALL)
Type de montage	Type de conseils
Distance focale	4.1 ~ 16.4mm motorisé
Max. ouverture	F1.53
Angle de vue	H: 92° ~ 32° V: 53° ~ 18°
Zoom optique	4x
Contrôle focus	Motorisé
Distance fermeture Focus	1m (3.28ft)

#### Angle de panoramique / inclinaison

Angle de panoramique /rotation	Pan: 0° ~ 355°; Tilt: 0° ~ 65°; Rotation: 0° ~ 355°
--------------------------------	---

#### Intelligence

IVS (facultatif)	Tripwire (voir explication ci-dessous *), intrusion, objet abandonné / manquant (* Tripwire : Si une ligne est tracée sur une image, le dépassement de cette ligne déclenche une détection d'évènements)
Fonctions avancées intelligentes	Détection des visages, comptage de personnes, Carte de chaleur

#### Audio

Compression	G.711a / G.711Mu / AAC / G.726
-------------	--------------------------------

## Vidéo

Compression	H.265/H.264
Capacité de diffusion	3 diffusions
Résolution	1080P (1920 x 1080) / 1,3 (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704 x 576 / 704x480) / VGA (640x480) / CIF (352 x 288 / 342x240)
Images par secondes	Flux principal : 1080P (1 ~ 50 / 60fps) Flux secondaire : D1 (1 ~ 50/60 images par seconde) Flux tertiaire : 1080P (1 ~ 50 / 60fps)
Contrôle débit binaire	CBR / VBR
Débit binaire	H.264: 24~ 10240Kbps H.265: 14~ 6144Kbps
Jour / Nuit	Auto (IC) / Couleur / Noir / Blanc
Mode de BLC	BLC / HLC / WDR (120dB) / SSA
Balance des blancs	Auto / Naturel/ Lumière de rue / Extérieur / Manuel
Prendre le contrôle	Auto / Manuel
Réduction du bruit	DNR 3D
Détection de mouvement	Actif / Non actif (4 Zones, Rectangle)
Zone d'intérêt	Actif / Non actif (4 zones)
Image électronique de stabilisation (EIS)	Type de conseils
IR intelligent	Type de conseils
Désembuage	Type de conseils
Zoom numérique	16x
Flip	0°/90°/180°/270°
Miroir	Actif / Non actif
Masquage de confidentialité	Actif / Non actif (4 Zone, Rectangle)

## Réseau

Ethernet	RJ-45 (100/1000Base-T)
Protocole	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP; DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4 / v6, QoS, UPnP, le NTP; Bonjour, 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, SNMP
Interopérabilité	ONVIF, PSIA, CGI
Méthode de diffusion	Unicast / Multicast
Max. Accès utilisateur	10 utilisateurs / 20 utilisateurs
Options de stockage	NAS PC local pour l'enregistrement instantané Micro carte SD 128Go
Vues par navigateur	
Logiciel de gestion	
Téléphone intelligent	

## Certifications

Certifications	CE (EN 60950:2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Sous-section B
----------------	--

## Interface

Interface vidéo	N / A
Interface audio	1/1 canal Entrée / Sortie
RS485	N / A
Alarme	1/1 canal Entrée / Sortie

## Electricité

Source de courant	DC12V, AC24V, PoE (802.3at) (classe 4)
Consommation d'énergie	<18W

## Ecologie

Conditions de fonctionnement	-40 ° C à + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Moins de 95% d'humidité relative
Conditions de stockage	-40 ° C à + 60 ° C (-40 ° F ~ + 140 ° F) / Moins de 95% d'humidité relative
Indice de protection	IP67
Protection corrosion	Répond aux critères de NEMA 4X
Résistance vandalisme	IK10

## Construction

Matériel	Métal
Dimensions	F162.5mm × 118.1mm (F6.4 " x 4,65 " )
Poids net	2,25 kg (4.96lb)
Poids brut	3 kg (6.61lb)

## Dimensions

