

DH-XVR7108 / 16II-4KL-X

8/16 canal Penta-brid 4K Mini 1U enregistreur vidéo numérique



Présentation du système

Avec les opérateurs de surveillance poursuivant HD / UHD qui ajoute encore le coût de stockage et de transmission, HDCVI H.265 + / H.265 a été libéré pour diminuer incroyablement le débit nécessaire tout en assurant la qualité vidéo dans la réalisation de la surveillance haute résolution tels que 4MP / 4K. Conçu comme une collection d'algorithmes de codage intelligent basé sur H.265, H.265 + améliore considérablement l'efficacité de codage et réduit les coûts de bande passante / stockage, qui répondent pleinement aux besoins des utilisateurs confrontés à des contraintes budgétaires qui à la fois une qualité et une performance.

En plus de codec intelligent, la série prend en charge diverses fonctions avancées telles que des fonctionnalités IdO et POS, ce qui rend le système plus intelligent et plus pratique qui est un choix parfait pour la mi aux affaires de grande envergure et des projets à la fois où une grande fiabilité et flexibilité sont nécessaires.

Les fonctions

H.265 Smart +

Smart Codec, H.265 + peut réduire jusqu'à débit binaire de 90% et les besoins de stockage par rapport à H.264 sans avoir à investir dans de nouvelles caméras.

HDCVI / AHD / TVI / CVBS Détection automatique

Le XVR peut reconnaître automatiquement le signal de caméra avant sans aucun réglage. Il rend le fonctionnement plus convivial et pratique.

Résolution 8MP

Le XVR prend en charge jusqu'à 8 mégapixels résolution HD (3840 x 2160) et la caméra HDCVI entrée de la caméra IP.

Coaxial audio / Mise à jour / Alarme

La conception intégrée peut réduire des problèmes de câblage qui le rend beaucoup plus rentable et pratique pour l'installation.

Transmission longue distance

Le système prend en charge HDCVI transmission à longue distance sur le câble coaxial et UTP, max. 700m pour 4K / 4MP, 800 m pour 1080P et 1200m pour 720P.

- H.265 + / H.265 compression vidéo à double flux
- Prise en charge HDCVI / AHD / TVI / CVBS / entrées vidéo IP
- Prise en charge des canaux d'accès 16/32 IPC, chaque canal d'entrée jusqu'à 8MP; Max 64 / 128Mbps de bande passante entrante
- fonctionnalités IdO et POS
- Smart Search et système de vidéo intelligente



Fonctionnalité IdO

HDCVI IdO peut réaliser une surveillance multidimensionnelle en intégrant des capteurs avec la vidéo de surveillance, qui peut non seulement générer le rapport d'analyse mais aussi de prévenir les risques à l'avance.

POS Fonctionnalité

Cette fonction comprend superposition d'information sur les billets de point de vente et la recherche qui peut être largement utilisé dans les programmes de vente au détail.

Smart Design Fan

Le ventilateur intelligent peut automatiquement ou désactiver en fonction de la température du CPU. Cette fonction permet de réduire efficacement le bruit du ventilateur pour offrir une meilleure expérience utilisateur.

sortie spot

Il est fait pour un moniteur secondaire. Cela permet à l'opérateur d'afficher un écran spécial qui a attribué à des caméras sélectionnées ou entrées vidéo des zones de sécurité plus élevés.

Système vidéo intelligente (IVS)

Avec l'analyse vidéo intelligente intégrée, le XVR a la capacité de détecter et d'analyser des objets en mouvement pour la surveillance vidéo améliorée. Le XVR fournit des renseignements standard en option au bord permettant la détection de plusieurs comportements d'objets tels que des objets abandonnés ou manquants. IVS supporte également l'analyse Tripwire, permettant à la caméra pour détecter le moment où une ligne prédéterminée a été franchie.

Détection facial

Il est une technologie typique utilisé dans une variété d'applications pour la recherche ou l'identification des personnes.

Recherche intelligente

Cette fonction vous permet d'obtenir plus de détection de mouvement vidéo pendant un court laps de temps grâce à l'élaboration d'une région où la lecture. Il est très utile en cas d'urgence.

Spécifications techniques

Système

processeur principal	processeur embarqué
Système opérateur	LINUX embarqué

Vidéo et audio

Entrée caméra analogique	8/16 Channel, BNC
Caméra HDCVI	4K, 6MP, 4MP, 1080P @ 25 / 30fps, 720P @ 50 / 60fps, 720P @ 25 / 30fps
Caméra AHD	5MP, 4MP, 3MP, 1080P @ 25/30, 25 / 720P @ 30fps
Caméra TVI	5MP, 4MP, 3MP, 1080P @ 25/30, 25 / 720P @ 30fps
Caméra CVBS	PAL / NTSC
Entrée de caméra IP	8 + 8/16 + 16 canaux, chaque canal jusqu'à 8MP
Entrée / sortie audio	16.8 canal d'entrée, une voie de sortie, RCA
Deux voies Parler	Réutiliser entrée / sortie audio, RCA

Enregistrement

Compression	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
Résolution	4K, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 4 M-N, 1080P, 720P, 960H, D1, CIF
Vitesse d'enregistrement	flux principal: 4K (1 ~ 7fps); 6MP (1); ~ 10fps 5MP (1 ~ 12fps); 4MP / 3MP (1 ~ 15fps); 4M-N / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF (1 ~ 25/30 fps) Sous steram: 960H (1 ~ 15 fps); D1 / CIF (1 ~ 25/30 images par seconde)
bit Rate	32 Kbps 6144Kbps par canal
Mode d'enregistrement	Manuel, annexe (général, continue), MD (détection de la vidéo: détection de mouvement, perte vidéo, Altération), Alarme, Arrêt
INTERVALLE	1 ~ 60 min (par défaut: 60 min), pré-enregistrement: 1 ~ 30 sec, fiche Post-: 10 ~ 300 s
Compression audio	AAC (uniquement pour le 1er canal), G.711A, G.711u, PCM
Taux d'échantillonnage audio	8 kHz, 16 bits par canal
Bitrate audio	64kbps par canal

Afficher

Interface	1 HDMI, 1 VGA
Résolution	HDMI: 3840 × 2160, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720
Affichage multi-écran	Lorsque le mode d'extension IP non activé: 8CH: 1/4/8/9 16CH: 1/4/8/9/16 Lorsque le mode d'extension IP activé: 8CH: 1/4/8/9/16 16CH: 1/4/8/9/16/25
OSD	Titre de la caméra, le temps, la perte de la vidéo, verrouillage de la caméra, détection de mouvement, enregistrement

Réseau

Interface	1 RJ-45 Port (1000M)
Fonction réseau	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4 / IPv6, Wi-Fi, 3G / 4G, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtre IP, PPPoE, DDNS, FTP, serveur d'alarme, P2P, Recherche IP (Prise en charge de la caméra IP Dahua, DVR, NVS, etc.)
Max. Accès utilisateur	128 utilisateurs
Téléphone intelligent	iPhone, iPad, Android
L'interopérabilité	ONVIF 16,12, CGI Conformant

Détection et alarme vidéo

Les événements déclencheurs	Enregistrement, PTZ, tour, Push Email, vidéo, FTP, instantané, Buzzer et conseils d'écran
Détection de la vidéo	Détection de mouvement, les zones MD: 396 (22 × 18), la perte de la vidéo, et le diagnostic Falsification
Entrée d'alarme	8/16
Sortie relais	3

La lecture et la sauvegarde

Lecture	8CH: 1/4/9 16CH: 1/4/9/16
Mode de recherche	Heure / Date, Alarme, MD et Exact (précise à la seconde)
Fonction de lecture	Lecture, Pause, Stop, Rewind, jeu rapide, jeu lent, Fichier suivant, Fichier précédent, Caméra suivant, Caméra précédente, Plein écran, Répétition, Lecture aléatoire, Sélection de sauvegarde, zoom numérique
mode de sauvegarde	Périphérique / réseau USB

Espace de rangement

Disque dur interne	1 Port SATA, jusqu'à une capacité de 10 To pour chaque disque
eSATA	N / A

Interface auxiliaire

USB	2 ports USB (1 USB 2.0, USB 3.0 1)
RS232	N / A
RS485	1 Port, pour le contrôle PTZ

Électrique

Source de courant	8CH: DC12V / 2A 16CH: DC12V / 3A
Consommation d'énergie (Sans HDD)	8CH: <10W 16CH: <20W

Construction

Dimensions	Mini 1U, 325mm x 255mm x 55mm (12,8" x 10" x 2,2")
Poids net (Sans HDD)	8CH: 1,3 kg (2,9 lb) 16CH: 1,4 kg (3,1 lb)
Poids brut	2 kg (4,4 lb)
Installation	Installation de bureau

écologique

Des conditions de fonctionnement	-10 ° C à + 55 ° C (+ 14 ° F ~ + 131 ° F), 10% ~ 90% RH
Conditions de stockage	-20 ° C à + 70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F), 0 ~ 90% RH

Soutien tiers

Soutien tiers	Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek et plus
---------------	---




certifications

certifications	FCC: Partie 15 Sous-partie B CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-CEM: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1
----------------	---

Informations de commande


Type	Numéro d'article	La description
8/16 Canal XVR	DH-XVR7108HE-4KL-X	8 canaux Penta-brid 4K Mini 1U enregistreur vidéo numérique
	DH-XVR7116HE-4KL-X	16 canaux Penta-brid 4K Mini 1U enregistreur vidéo numérique

Dimensions (mm)




Panneau arrière

DH-XVR7108HE-4KL-X



- 1 VIDÉO
- 2 AUDIO IN, connecteur RCA
- 3 AUDIO OUT, connecteur RCA
- 4 port HDMI
- 5 Port réseau
- 6 le port RS485
- 7 port USB
- 8 DC12V Puissance d'entrée
- 9 ALARME IN / OUT
- dix Port VGA
- 11 Interrupteur

DH-XVR7116HE-4KL-X



- 1 VIDÉO
- 2 AUDIO IN, connecteur RCA
- 3 ENTRÉE AUDIO
- 4 SORTIE AUDIO
- 5 port HDMI
- 6 Port réseau
- 7 le port RS485
- 8 port USB
- 9 DC12V Puissance d'entrée
- dix ALARME IN / OUT
- 11 Port VGA
- 12 Interrupteur