

# NKB5000 (-F)

Clavier de contrôle du réseau HD



NKB5000-F: avec extension mini-module de clavier



NKB5000: hôte uniquement, sans extension mini-module de clavier

## Spécification technique

### Modèle

Modèle	NKB5000 (-F)
--------	--------------

### Système

processeur principal	Double-cœur Braswell Processeur
Le système d'exploitation	LINUX 4.2.0 embarqué

### Afficher

Sortie vidéo	4 × HDMI (extension affichage de décodage)
Type de flux	H.265, H.264, MPEG, Nonstandard
Capacité de Décodage	4CH @ 12MP (20fps) / 4CH @ 4K (30fps) / 6CH @ 5MP (30fps) / 8CH @ 4MP (30fps) / 10ch @ 3MP (30fps) / 16CH @ 2MP (30fps)
Type de flux	H.265, H.264, H264H, H264B, MJPEG, MPEG4, SVAC, SmartH.264 et non standards
affichage Split	1/4/9/16
Écran	10.1" écran tactile LCD TFT (1280 * 800)

### Audio et alarme

Entrée / sortie audio	Une paire jack 3.5 mm, support de conversation bidirectionnelle
Haut-parleur	1
alarme Dans	4, haut niveau bas
Sortie d'alarme	4 (3 relais, 1 12V_1A)

### Général

### Caractéristiques :

- Clavier pour contrôler
  - DAHUA DVR autonome
  - DAHUA (réseau) Dôme à grande vitesse
  - DAHUA haute vitesse Dôme
  - Plate-forme de gestion centralisée
  - Réseau serveur vidéo
- RS232, RS485 Connexions et réseau (Wi-Fi)
- Quatre dimensions joystick contrôle des fonctions PTZ
- Soutien en direct 4K décodage vue
- Soutien 4CH sortie HDMI
- instantané du support et l'enregistrement à U-disque
- commande d'affichage Support vidéo-mur
- Support talk bidirectionnelle
- Position préposition, Auto, Auto Pan, Tour Auto et contrôle modèle
- Fonctions auxiliaires, OSD et le fonctionnement des guides de contrôle
- modèle NKB5000-F comprend un module de clavier d'extension



### Général

Interface réseau	2 × port RJ-45 (10/100 / 1000M), Wi-Fi
Interface USB	2 USB3.0, 2 USB2.0
Wifi	Support (2.4GHz)
RS485	1 pour le contrôle PTZ
RS232	2, le débogage et le contrôle de l'enregistreur
RS422	1 (réservé)

### écologique

Source de courant	DC12V, 4A
Consommation d'énergie	25W (max), 18W (mode veille)
Température de fonctionnement	-10 ° C à +55 ° C
Humidité de travail	10% ~ 95%
atmosphère Pression	~ 106kPa 86 kPa
Dimension	Hôte: 425mmx194mmx59mm (L × P × H) (exclure joystick) Mini clavier: 421mmx105mmx26mm (L × P × H)
Poids	3,73 kg (paquet exclure)

NKB5000 (-F)

Dimensions (mm)

